NUVAX-Multigrund

- gebrauchsfertige Sanierlösung-
(gegen Schimmelpilze, lösemittelfrei, verfestigend)

Technisches Datenblatt

Anwendungsbereiche/Eigenschaften:
NUVAX-Multigrund ist eine polymergebundene, hydrophobierende und grundierende Speziallösung zur Vorbereitung und Sanierung mineralischer Untergründe. Das Produkt reduziert die Staubentwicklung, verbessert die Untergrundfestigkeit und unterstützt die Vorbeugung gegen erneute Schimmelbildung.

Eigenschaften:

- Polymergebundene Formulierung
- Hydrophobierende Wirkung
- Grundierend und staubbindend
- Unterstützt die Vorbeugung gegen Schimmelbildung
- Für mineralische Untergründe geeignet
- Für Innen- und Außenbereiche anwendbar

Verarbeitung:

1. Untergrund von losen Verschmutzungen befreien.
2. Produkt gleichmäßig durch Sprühen, Rollen oder Streichen auftragen
3. Oberfläche vollständig benetzen
4. Nicht überdosieren
5. Trocknen lassen
6. Nach vollständiger Trocknung können weitere Beschichtungen erfolgen

Anwendungsbereiche:
Geeignet für: Beton, Putz, Mauerwerk, Gips, Kalkzementputz, mineralische Wand- und Deckenflächen sowie weitere saugfähige Untergründe.
Nicht geeignet für: Nicht saugfähige Untergründe ohne vorherige Haftungsprüfung.

Baushop.com GmbH
E-Mail: kontakt@baushop.com www.baushop.com
Tel: 0421/69003074
Sitz: Bremen / Geschäftsführer: Michael Schwarze

Bankverbindung: Volksbank eG Oldenburg-Land Delmenhorst
IBAN: DE66 2806 6214 0088 1414 00 BIC: GENODEF1WDH
Gläubiger-ID: DE162939654 / St.-Nr. 6010602392
Amtsgericht Bremen: HRB 43048 / UST-IdNr: DE465044438

Stand 29.09.2026

Technische Daten:

Basis	Polymergebundene Speziallösung
Form	Flüssig
Farbe	orangetransparent
Geruch	Produkttypisch
Verbrauch	Ca. 0,1-0,2 kg/m²
Dichte	ca. 1,00 - 1.05 g/m³
ph-Wert	ca. 7-9
Verarbeitungstemperatur	+5° C - +25° C
Verpackung	PE-Kanister 5kg
Lagerung/Haltbarkeit	frostfrei u. kühl 12 Monate
UFI-Code	C1D0-10E3-T00X-FCJ0
BAuA	N-121983

Lieferform: 5kg Kanister

Sicherheitsratschläge:



GHS07

Signalwort: Achtung
Kontakt mit der Haut und Einatmen von Sprühnebel vermeiden. Weitere Informationen zu Transport, Lagerung und Umgang entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben,
Entsorgung gemäß EAV 070401 (wässerige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen)

Systemkomponenten:
NUVAX-Klimaplatten KS
NUVAX-Kleber SKA
NUVAX-Spachtel FS
NUVAX-Rollputz RP
NUVAX-Silikatfarbe IB

Haftungsausschluss
Obwohl alle hierin enthaltenen Informationen und/oder Spezifikationen nach bestem Wissen und Gewissen wahr und genau sind, empfehlen wir immer, eine Studie/Versuch durchzuführen, um die Eignung des Produkts zu bestätigen, da im Zusammenhang mit Empfehlungen oder Vorschlägen von uns oder unseren Vertretern, Vertretern oder Händlern keine

Garantie oder implizit gegeben oder impliziert wird. Die Informationen in diesem Datenblatt gelten ab dem angegebenen Datum und ersetzen alle vorherigen.

Baushop.com GmbH
E-Mail: kontakt@baushop.com www.baushop.com
Tel: 0421/69003074
Sitz: Bremen / Geschäftsführer: Michael Schwarze

Bankverbindung: Volksbank eG Oldenburg-Land Delmenhorst
IBAN: DE66 2806 6214 0088 1414 00 BIC: GENODEF1WDH
Gläubiger-ID: DE162939654 / St.-Nr. 6010602392
Amtsgericht Bremen: HRB 43048 / UST-IdNr: DE465044438