NUVAX-Rollputz RP

- Streich-und Rollputz für Innen- und Außenbereich-
(frei von Lösemitteln und Weichmachern)

Technisches Datenblatt

Anwendungsbereiche:
NUVAX-Rollputz RP ist eine füllende und strukturgebende Zwischenbeschichtung auf Dispersionsilikatbasis für den Innen- und Außenbereich. Der faserverstärkte Werkstoff ist frei von Lösemitteln und Weichmachern, geruchsarm und hoch wasserdampfdiffusionsfähig. Er ist vielseitig strukturierbar und findet vorwiegend Anwendung auf mineralischen, verkieselungsfähigen Untergründen im gesamten Wohnbereich, in öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Kindergärten, sowie in denkmalgeschützten Gebäuden.
Schnell zu verarbeiten durch einfaches Streichen mit der Rolle oder dem Quast.

Geeignete Untergründe sind: Mineralische Untergründe der DIN EN 988-1 (vormals DIN 18550 Putzmörtelgruppen P1, P2, P3) nach Art der Eigenschaften und/oder Verwendungszweck, Kalksandstein, Faserzement, Beton, sowie tragfähige Silikatbeschichtungen.
Nicht verwenden auf: Gasbeton, alten Dispersions- und Kunstharzputzuntergründen, Holz, Lack- und Ölfarben, elastischen und glänzenden Untergründen.

Technische Daten:

Farbe	Weiß
Werkstofftyp	Kaliwasserglas und Acrylatdispersion
Lieferviskosität	Thixotrop
Dichte	Ca. 1,5 g/m³
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes Kat. A/a Wb 30 g/l (2010):	enthält max. <1 g/l VOC.
Temperatur/Verarbeitungsgrenze	Untergrund- und Lufttemperatur mind. 8°C
Vebrauch	Ca. 250-300g/m²/Anstrich
Verarbeitung	Streichen, Rollen. Geeignete Schutzkleidung tragen.
Trockenzeit bei 20 °C /65 % rel. Luftfeuchtigkeit	Überarbeitbar: nach Durchtrocknung ca. 12 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte verlängert sich die Zeit.
Anwendungsbereich	Innen und Außen
Verdünnung	Wasser
GISCODE	BSW40
Reinigung von Arbeitsgeräten	Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Baushop.com GmbH
E-Mail: kontakt@baushop.com www.baushop.com
Tel: 0421/4275994
Sitz: Bremen / Geschäftsführer: Michael Schwarze

Bankverbindung: Volksbank eG Oldenburg-Land Delmenhorst
IBAN: DE66 2806 6214 0088 1414 00 BIC: GENODEF1WDH
Gläubiger-ID: DE162939654 / St.-Nr. 6010602392
Amtsgericht Bremen: HRB 43048 / UST-IdNr: DE465044438

Stand 16.10.2026

Untergrund:
Siehe VOB, Teil C, DIN 18363.
Der Untergrund muss abgebunden, tragfähig, trocken, sauber und frei von trennend wirkenden Substanzen sein. Nicht haftende und spröde Altanstriche restlos entfernen. Anstrichflächen fachgerecht vorarbeiten. Untergründe entsprechend ihrer Beschaffenheit und Saugfähigkeit mit NUVAX-Multigrund grundieren.
Gipshaltige Untergründe und Gipskartonplatten müssen mit NUVAX-Multigrund grundiert werden.

Grundanstrich:
1x NUVAX-Rollputz RP
NUVAX-Rollputz RP ist gebrauchsfertig eingestellt. Vor der Verarbeitung gut durchrühren. Für eine bessere Strukturausbildung kann der Rollputz mit Wasser verdünnt werden.

Anstrich:
Wir empfehlen unsere NUVAX-Silikatfarbe SF oder gleichwertige Produkte.

Lieferform:
7 kg Eimer/Palette 68 Eimer

Lagerung:
Anbruchgebinde luftdicht verschließen, Ware stets kühl, aber frostfrei lagern.
Im geschlossenen Originalgebinde mind. 12 Monate haltbar.

Sicherheitshinweise:
NUVAX-Rollputz RP reagiert alkalisch. Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Farbspritzer sofort mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene beachten. Umgebung sorgfältig abdecken. Insbesondere Glas, Keramik, Marmor, Klinker und andere mineralische Materialien vor Farbspritzern schützen bzw. sofort mit viel Wasser abwaschen.

Systemkomponenten:
NUVAX-Klimaplatten KS
NUVAX-Multigrund
NUVAX-Kleber SKA
NUVAX-Spachtel FS
NUVAX-Silikatfarbe SF

Haftungsausschluss

Obwohl alle hierin enthaltenen Informationen und/oder Spezifikationen nach bestem Wissen und Gewissen wahr und genau sind, empfehlen wir immer, eine Studie/Versuch durchzuführen, um die Eignung des Produkts zu bestätigen, da im Zusammenhang mit Empfehlungen oder Vorschlägen von uns oder unseren Vertretern, Vertretern oder Händlern keine Garantie oder implizit gegeben oder impliziert wird. Die Informationen in diesem Datenblatt gelten ab dem angegebenen Datum und ersetzen alle vorherigen.