NUVAX-Spachtel GS

- Spachtel für NUVAX-Kalziumsilikatplatten-
(weißer, feinkörniger Spachtel)

Technisches Datenblatt

Anwendungsbereiche/Eigenschaften:
Der NUVAX-Spachtel GS ist ein weißer, feinkörniger Spachtel im System für unsere NUVAX-Kalziumsilikatplatten. Der Feinspachtel kann mit diffusionsoffenen Farben gestrichen werden, wir empfehlen hierfür NUVAX-Silikatfarbe IB.

Technische Daten:

Farbe	weiß
Schüttdichte	1.200 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit	0,33W/mK
Haftung	≥ 0,08 N/mm² FP B
Wasserdampfdurchlässigkeit	≥ 15 µ
Absorption von Wasser	Klasse W0
Gießtemperatur	+5°C bis +25°C
Wasserzusatz pro Eimer 15kg	5,5 bis 6,5 Liter
Verbrauch, 2mm Stärke	7,5 m²
Brandschutzklasse	Klasse A1

Lieferform:
15kg Eimer und 5kg Eimer

Lagerung:
NUVAX-GS Feinspachtel ist verschlossen in trockenen, frostfreien und gut belüfteten Räumen zu lagern und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Mindestens 12 Monate in Originalverpackung ab Produktionsdatum haltbar. Beschädigte Gebinde oder angebrochene Ware luftdicht verschließen und zeitnah verarbeiten.

Baushop.com GmbH
E-Mail: kontakt@baushop.com www.baushop.com
Tel: 0421/69003074
Sitz: Bremen / Geschäftsführer: Michael Schwarze

Bankverbindung: Volksbank eG Oldenburg-Land Delmenhorst
IBAN: DE66 2806 6214 0088 1414 00 BIC: GENODEF1WDH
Gläubiger-ID: DE162939654 / St.-Nr. 6010602392
Amtsgericht Bremen: HRB 43048 / UST-IdNr: DE465044438
Stand 27.07.2026

Systemkomponenten:
NUVAX-Klimaplatten KS
NUVAX-Multigrund
NUVAX-Kleber KS
NUVAX-Rollputz RP
NUVAX-Silkatfarbe IB

Haftungsausschluss

Obwohl alle hierin enthaltenen Informationen und/oder Spezifikationen nach bestem Wissen und Gewissen wahr und genau sind, empfehlen wir immer, eine Studie durchzuführen, um die Eignung des Produkts zu bestätigen, da im Zusammenhang mit Empfehlungen oder Vorschlägen von uns oder unseren Vertretern, Vertretern oder Händlern keine Garantie oder implizit gegeben oder impliziert wird. Die Informationen in diesem Datenblatt gelten ab dem angegebenen Datum und ersetzen alle vorherigen.